

Standard Collection mit integrierter Trittschalldämmung

Produktinformation

Clicksystem	Loc-Click
Fuge	4-seitige Fase (Diele) 4V-Fuge (Breitdiele)
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	33 (Diele) 34 (Breitdiele)

Maße & Verpackung

Dielenmaß		1220 x 182 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)	Diele	10 St. = 2,220 m ²
Palettengröße		44 VPE = 97,70 m ²
Dielenmaß		1220 x 228 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	8 St. = 2,225 m ²
Palettengröße		39 VPE = 86,79 m ²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit / Kantengeradheit	ISO 24342	0,03 mm / 0,04 mm
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24343	0,05 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN12667	0,061 m ² K/W
Fußbodenheizung	EN12667	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen
Trittschallreduzierung	ISO 10140-1; ISO 717-2	19 dB

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.