

Produktinformation

Nutzschicht	0,55 mm
Clicksystem	Innovation Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 229 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)	CHECK one	8 St. = 2,235 m ²
Palettengröße	Breitdielen inkl. Trittschall	48 VPE = 107,282 m ²
Nutzungsstufe		42
Dielen- bzw. Fliesenmaß		592 x 148 x 5,5 mm
Paketinhalt (VPE)	CHECK one	20 St. = 1,752 m ²
Palettengröße	Herringbone inkl. Trittschall	60 VPE = 105,139 m ²
Nutzungsstufe		42

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	✓
Dimensionsstabilität	ASTM F2199-20	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ASTM F1918-18, F3261-17	0,07 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,045 (m ² K)/W
Fußbodenheizung	EN 12664	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3 / ISO 717-2	21 dB

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.